



SUPRANIL 5752

NETTOYANT DETACHANT POUR FIBRES TEXTILES ET SURFACES A USAGES PROFESSIONNELS

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'agents nettoyants et émulsionnants à fonctions dégraissantes et solubilisantes des taches organiques.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE	: Liquide.
. MASSE VOLUMIQUE	: 1025 g/litre environ
. REACTION CHIMIQUE	: Neutre
. PH pur	: 7,30 environ
. ASPECT	: Limpide.
. ODEUR	: Fraîche, florale
. COULEUR	: Incolore
. Tension superficielle à 5 %	: 34,7 Dyne / cm

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Dispersible dans l'eau
- . Ne renferme pas de solvants aromatiques ou benzéniques, toluène, xylène...
- . Non classée comme préparation chimique dangereuse selon directive CEE 88/379.
- . Economique, son pouvoir pénétrant élevé, sa basse tension superficielle favorise une action rapide, un nettoyage en profondeur.
- . Pratiquement neutre, non caustique sur toutes les fibres textiles naturelles ou synthétiques et autres surfaces lavables à l'eau.
- . Pouvoir nettoyant détachant élevé.
- . Actif sur la plupart des taches suivantes :
 - **Taches provenant d'aliments ou de boissons renversées :**
 - . Café . Sirop . Vin . Liqueurs . Boissons . Chocolat
 - . Thé . Certaines taches de sauces et de plats cuisinés
 - **Taches de liquides d'origines organiques :**
 - . Vomissures . Urines . Sang .
 - **Taches diverses :**
 - . d'origine végétale, encres et salissures vertes provenant de l'herbe du gazon
 - . de projection de terre, boue
 - . Certains produits de maquillage, crème de soins
 - . Tache de colorant d'origine minérale tel-que la teinture d'iode
 - **Permet de nettoyer, d'éliminer les taches sur différentes surfaces :**
 - **Textiles**
 - . Tapis
 - . Vêtements
 - **Textiles en fibres naturelles**
 - . Coton . Rideaux . Lin
 - . Laine ou synthétiques . Laine
 - **Les mobiliers**
 - . Tables . Bureaux . Planchers en bois vernis ou peints
 - **Surfaces dures**
 - . Métaux de différentes porosités, étains, argenterie
 - . Surfaces en céramiques, porcelaines
 - . Surfaces et garnitures synthétiques, plastiques, caoutchoucs stratifiés

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- 1 / Au préalable, vérifier la compatibilité avec le support notamment dans le cas de coloris et fibres textiles délicates par un essai préalable dans un endroit caché.
- 2 / Appliquer le détachant par pulvérisation imprégnation directe sur les taches à éliminer.
- 3 / Laisser agir une minute environ observer l'élimination de la tache et selon le cas rincer la surface à l'eau ou éponger avec une lingette pré-humidifiée et laisser sécher.

RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
- a aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE portant 28^{ème} adaptation à la directive 67/548/CE (Substances dangereuses).

- . Conserver hors de la portée des enfants.
 - . Refermer l'emballage après chaque utilisation.
 - . Protéger du gel au stockage.
 - . En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.
 - . Eviter le contact avec la peau.
 - . En cas de contact avec les la peau, laver immédiatement pendant 15 minutes à l'eau claire.
- Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.**

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



USINE MICHEL

Sarl au capital de 8.000€
890 Rte de Carpentras
Tél : 04.90.20.10.77.

R.C. 451.822.837.
84740 VELLERON
nil.usine2@free.fr.